


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet intérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



### Article

Désignation	Pression de service en bar	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ F 04	PN 500	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	14	17
GE HRED 04 AJF	PN 500	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	17
GE HRED 04 AJF 06	PN 630	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	22
GE HRED 04 AJF 08	PN 630	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	24
GE HRED 06 AJF	PN 630	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	22
GE HRED 06 AJF 08	PN 630	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	24
GE HRED 08 AJF 06	PN 420	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	22
GE HRED 08 AJF	PN 420	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	24
GE HRED 08 AJF 10	PN 420	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	30
GE HRED 08 AJF 12	PN 420	G 1/2" -14	1 3/16" -12 UN	30	36
GE HRED 12 AJF 10	PN 420	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	30
GE HRED 12 AJF	PN 400	G 3/4" -14	1 3/16" -12 UN	32	36
GE HRED 16 AJF	PN 400	G 1" -11	1 7/16" -12 UN	41	41
GE HRED 20 AJF	PN 350	G 1 1/4" -11	1 11/16" -12 UN	50	50
GE HRED 24 AJF		G 1 1/2" -11	2" -12 UN	55	60

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Pièces de rechange

WD	Joint mou pour raccord vissé ED
----	---------------------------------