
GE HRED HJ
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRED 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
GE HRED 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
GE HRED 02 HJ 06	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24
GE HRED 06 HJ 12	G 3/8" -19	1 1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
GE HRED 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
GE HRED 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12	G 1/2" -14	1 1/16" -12 UN	27
GE HRED 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	32
GE HRED 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	32
GE HRED 12 HJ 16	G 3/4" -14	1 5/16" -12 UN	36
GE HRED 16 HJ 12	G 1" -11	1 1/16" -12 UN	41
GE HRED 16 HJ	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	41
GE HRED 16 HJ 20	G 1" -11	1 5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ 24	G 1" -11	1 7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ 16	G 1 1/4" -11	1 5/16" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ	G 1 1/4" -11	1 5/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ 24	G 1 1/4" -11	1 7/8" -12 UN	50
GE HRED 24 HJ 20	G 1 1/2" -11	1 5/8" -12 UN	55
GE HRED 24 HJ	G 1 1/2" -11	1 7/8" -12 UN	55

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRED HJ VA	Manchon fileté, Acier inoxydable

Pièces de rechange

WD	Joint mou pour raccord vissé ED

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.