


| Caractéristiques | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique | | |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage | | |
| Raccord 2 | filetage femelle BSP | | |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 60° | | |
| Construction | Manchon fileté | | |
| Conception | droit | | |
| Matériau | Acier | | |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | | |





| Article | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
| GE HRK 02 AB | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| GE HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| GE HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| GE HRK 06 AB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| GE HRK 08 AB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 27 | 22 |
| GE HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| GE HRK 10 AB | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| GE HRK 12 AB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 37 | 27 |
| GE HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 | 37 |
| GE HRK 16 AB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 41 | 37 |
| GE HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |
| GE HRK 20 AB | R 1 1/4" K | G 1 1/4" -11 | 50 | 50 |
| GE HRK 24 AB | R 1 1/2" K | G 1 1/2" -11 | 55 | 60 |
| GE HRK 32 AB | R 2" K | G 2" -11 | 64 | 67 |
| | | | | |

SW, S1, S2 = largeur de clé

| ts |
|----|
| |

GE HRK AB VA Manchon fileté, Acier inoxydable