
GE HRK AB VA

Manchon fileté



Caractéristiques				
Raccord 1	filet ext. BSPT conique			
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage			
Raccord 2	filetage femelle BSP			
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°			
Construction	Manchon fileté			
Conception	droit			
Matériau	Acier inoxydable			





Article				
Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB VA	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB VA	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB VA	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 08 AB VA	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 12 AB VA	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB VA	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB VA	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB VA	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB VA	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme	de	prod	luits
Callillo	40	P	

GE HRK AB Manchon fileté, Acier