

GE HRK HJ VA

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 filet ext. BSPT conique

Étanchéité 1 à étanchéité par filetage


Raccord 2 filet extérieur UN/UNF

Étanchéité 2 Cône extérieur 74°

Construction Manchon fileté

Conception droit

Matériau Acier inoxydable



Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1 1/16" -12 UN	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRK HJ Manchon fileté, Acier