

# GE HRK HJL

Manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Raccord 1             | filet ext. BSPT conique         |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage       |
| Raccord 2             | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 2          | Cône extérieur 60°              |
| Construction          | Manchon fileté                  |
| Conception            | droit                           |
| Matériau              | Acier                           |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé            |



## Article

| Désignation         | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19         |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37         |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K   | M 33 x 1,5 | 41         |

SW = largeur de clé