
## **GE HRK HN**

## Manchon fileté



Caractéristiques			
Raccord 1	filet ext. BSPT conique		
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°		
Raccord 2	filet extérieur NPT		
Étanchéité 2	étanchéité par filetage		
Construction	Manchon fileté		
Conception	droit		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		





Article			
Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HN	R 1/8" K	1/8" -27 NPT	14
GE HRK 04 HN	R 1/4" K	1/4" -18 NPT	19
GE HRK 04 HN 06	R 1/4" K	3/8" -18 NPT	19
GE HRK 06 HN	R 3/8" K	3/8" -18 NPT	22
GE HRK 06 HN 04	R 3/8" K	1/4" -18 NPT	22
GE HRK 08 HN	R 1/2" K	1/2" -14 NPT	27
GE HRK 12 HN	R 3/4" K	3/4" -14 NPT	32
GE HRK 16 HN	R 1" K	1" -11,5 NPT	41
GE HRK 16 HN 12	R 1" K	3/4" -14 NPT	41
GE HRK 20 HN	R 1 1/4" K	1 1/4" -11,5 NPT	50
GE HRK 20 HN 16	R 1 1/4" K	1" -11,5 NPT	50
GE HRK 24 HN	R 1 1/2" K	1 1/2" -11,5 NPT	55
GE HRK 32 HN	R 2" K	2" -11,5 NPT	70
0111			

SW = largeur de clé