
GE HROK AOB

Manchon fileté



Caractéristiques				
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique			
Étanchéité 1	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre			
Raccord 2	filetage femelle BSP			
Étanchéité 2	Cône extérieur 60° avec joint torique			
Construction	Manchon fileté			
Conception	droit			
Matériau	Acier			
Traitement de surface	revêtement galvanisé			





Article					
Désignation	G1 + G2	SW	S1	OR1	OR2
	0.4/4", 40	(mm)	47	10.77	2.2.4.2
GE HROK 04 AOB	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
GE HROK 06 AOB	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
GE HROK 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
GE HROK 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
GE HROK 16 AOB	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
GE HROK 20 AOB	G 1 1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
GE HROK 24 AOB	G 1 1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = largeur de clé

KAMMRING G Anneau de chambre, en pouces