
GE O HJOF VA

Manchon fileté



Caractéristiques				
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF			
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté			
Raccord 2	filet extérieur ORFS			
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique			
Construction	Manchon fileté			
Conception	droit			
Matériau	Acier inoxydable			





1

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article					
Désignation	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
GE O 04 HJOF 06 VA	7/16" -20 UNF	11/16" -16 UN	19	8,92 x 1,83	9,25 x 1,78
GE O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
GE O 08 HJOF 06 VA	3/4" -16 UNF	11/16" -16 UN	22	16,36 x 2,21	9,25 x 1,78
GE O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
GE O 12 HJOF VA	1 1/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	32	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
GE O 20 HJOF VA	1 5/8" -12 UN	1 11/16" -12 UN	46	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
GE O 16 HJOF VA	1 5/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
GE O 24 HJOF VA	1 7/8" -12 UN	2" -12 UN	55	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW = largeur de clé

Gamme de p	roduits
------------	---------

GE O HJOF Manchon fileté, Acier