

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par joint torique sur manchon fileté |
| Raccord 2 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | Joint torique |
|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| GE O 03 HJ 04 | 3/8" -24 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 7,65 x 1,78 |
| GE O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 04 HJ 05 | 7/16" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 06 HJ 04 | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 HJ 05 | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 HJ 04 | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ 05 | 3/4" -16 UNF | 1/2" -20 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1 1/16" -12 UN | 27 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HJ 06 | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1 1/16" -12 UN | 27 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HJ 16 | 7/8" -14 UNF | 1 5/16" -12 UN | 36 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 HJ 06 | 1 1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HJ 08 | 1 1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HJ 10 | 1 1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HJ | 1 1/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HJ 16 | 1 1/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 14 HJ 12 | 1 3/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 36 | 26,59 x 2,95 |
| GE O 14 HJ | 1 3/16" -12 UN | 1 3/16" -12 UN | 36 | 26,59 x 2,95 |
| GE O 16 HJ 10 | 1 5/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 41 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HJ 12 | 1 5/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HJ | 1 5/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HJ 20 | 1 5/16" -12 UN | 1 5/8" -12 UN | 46 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HJ 24 | 1 5/16" -12 UN | 1 7/8" -12 UN | 50 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 20 HJ 16 | 1 5/8" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 20 HJ | 1 5/8" -12 UN | 1 5/8" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 20 HJ 24 | 1 5/8" -12 UN | 1 7/8" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 24 HJ 20 | 1 7/8" -12 UN | 1 5/8" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 |
| GE O 24 HJ | 1 7/8" -12 UN | 1 7/8" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 |
| GE O 32 HJ | 2 1/2" -12 UN | 2 1/2" -12 UN | 70 | 43,69 x 3,00 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE O HJ VA Manchon fileté, Acier inoxydable