

### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 1</b>	Cône extérieur 74°
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Manchon de raccord passe-cloison
<b>Conception</b>	droit
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HJ 04</b>	7/16" -20 UNF	17	17
<b>SV HJ 05</b>	1/2" -20 UNF	19	19
<b>SV HJ 06</b>	9/16" -18 UNF	22	22
<b>SV HJ 08</b>	3/4" -16 UNF	24	24
<b>SV HJ 10</b>	7/8" -14 UNF	30	30
<b>SV HJ 12</b>	1 1/16" -12 UN	36	36
<b>SV HJ 14</b>	1,3/16" -12 UN	38	38
<b>SV HJ 16</b>	1 5/16" -12 UN	41	41
<b>SV HJ 20</b>	1 5/8" -12 UN	50	50
<b>SV HJ 24</b>	1 7/8" -12 UN	55	55
<b>SV HJ 32</b>	2 1/2" -12 UN	65	65

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

**SV HJ VA** Manchon de raccord passe-cloison, Acier inoxydable