

SV HJOF

Manchon de raccord passe-cloison

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon de raccord passe-cloison
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
SV HJOF 06	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 10	1" -14 UNS	36	36	15,60 x 1,78
SV HJOF 12	1,3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
SV HJOF 16	1,7/16" -12 UN	46	46	23,52 x 1,78
SV HJOF 20	1 11/16" -12 UN	50	50	29,87 x 1,78
SV HJOF 24	2" -12 UN	60	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

SV HJOF VA Manchon de raccord passe-cloison, Acier inoxydable