


Caractéristiques			
Raccord 1	filet extérieur ORFS		
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique		
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique		
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°		
Construction	Manchon de raccord passe-cloison		
Conception	droit		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		





G1	G2	SW	S1	Joint torique
		(mm)		
11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
1 3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
1 7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,52 x 1,78
	11/16" -16 UN 13/16" -16 UN 1 3/16" -12 UN	11/16" -16 UN G 3/8" -19 13/16" -16 UN G 1/2" -14 1 3/16" -12 UN G 3/4" -14	11/16" -16 UN G 3/8" -19 27 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 1 3/16" -12 UN G 3/4" -14 36	11/16" -16 UN G 3/8" -19 27 27 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 30 1 3/16" -12 UN G 3/4" -14 36 41

SW, S1, S2 = largeur de clé