


Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	application générale pour l'air, l'eau, etc.			
Caractéristiques	Dureté : environ 77° Shore A respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd résistant à l'abrasion et au vieillissement stérilisable transparence durable très flexible			
Couche intérieure	PVC mou			
Revêtement	une armature tressée en textile			
Couche extérieure	PVC mou			
Couleur	clair			
Température min.	-5 °C			
Température max.	60 °C			
Médiums	Eau Air			



Article						
Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service* à 20°C	Rayon de courbure min.	Longueur des rouleaux
PSG 04-3	(mm) 4,0	(mm) 10,0	(mm) 3,0	(bar) 20	(mm) 15	(m) 50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = pression de service

Gamme de produits		
PSG BLAU	Tuyau PVC avec armature tressée, bleu	
PSG GRUEN	Tuyau PVC avec armature tressée, vert	
PSG ROT	Tuyau PVC avec armature tressée, rouge	
PSG SCHWARZ	Tuyau PVC avec armature tressée, noir	