


Caractéristiques			
Domaine d'utilisation	application générale pour l'air, l'eau, etc.		
Caractéristiques	Dureté : environ 77° Shore A respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd résistant à l'abrasion et au vieillissement stérilisable transparence durable très flexible		
Couche intérieure	PVC mou		
Revêtement	une armature tressée en textile		
Couche extérieure	PVC mou		
Couleur	bleu		
Température min.	-5 °C		
Température max.	60 °C		
Médiums	Eau Air		



Article					
Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service* à 20°C (bar)	Rayon de courbure min.
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pression de service

Gamme de produits			
PSG	Tuyau PVC avec armature tressée, clair		
PSG GRUEN	Tuyau PVC avec armature tressée, vert		
PSG ROT	Tuyau PVC avec armature tressée, rouge		
PSG SCHWARZ	Tuyau PVC avec armature tressée, noir		