

# PSG ROT

Tuyau PVC avec armature tressée

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Domaine d'utilisation** application générale pour l'air, l'eau, etc.

**Caractéristiques** Dureté : environ 77° Shore A  
respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd  
résistant à l'abrasion et au vieillissement  
stérilisable  
transparence durable  
très flexible

**Couche intérieure** PVC mou

**Revêtement** une armature tressée en textile


**Couche extérieure** PVC mou

**Couleur** rouge

**Température min.** -5 °C

**Température max.** 60 °C

**Médiums** Eau  
Air



## Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service* à 20°C (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pression de service

## Gamme de produits

**PSG** Tuyau PVC avec armature tressée, clair

**PSG BLAU** Tuyau PVC avec armature tressée, bleu

**PSG GRUEN** Tuyau PVC avec armature tressée, vert

**PSG SCHWARZ** Tuyau PVC avec armature tressée, noir