


Caractéristiques	3			
Domaine d'utilisation	application générale pour l'air, l'eau, etc.			
Caractéristiques	Dureté : environ 77° Shore A respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd résistant à l'abrasion et au vieillissement stérilisable transparence durable très flexible			
Couche intérieure	PVC mou			
Revêtement	une armature tressée en textile			
Couche extérieure	PVC mou			
Couleur	rouge			
Température min.	-5 °C			
Température max.	60 °C			
Médiums	Eau Air			



Article						
Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service* à 20°C (bar)	Rayon de courbure min.	
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25	
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30	
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35	
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40	
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60	
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100	

BD = pression de service

Gamme de produits		
PSG	Tuyau PVC avec armature tressée, clair	
PSG BLAU	Tuyau PVC avec armature tressée, bleu	
PSG GRUEN	Tuyau PVC avec armature tressée, vert	
PSG SCHWARZ	Tuyau PVC avec armature tressée, noir	