

PSG ROT

Tuyau PVC avec armature tressée

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation application générale pour l'air, l'eau, etc.

Caractéristiques Dureté : environ 77° Shore A
respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd
résistant à l'abrasion et au vieillissement
stérilisable
transparence durable
très flexible

Couche intérieure PVC mou

Revêtement une armature tressée en textile


Couche extérieure PVC mou

Couleur rouge

Température min. -5 °C

Température max. 60 °C

Médiums Eau
Air



Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service* à 20°C (bar) | Rayon de courbure min. (mm) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PSG 06-3 ROT | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 ROT | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 ROT | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 ROT | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 ROT | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 ROT | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = pression de service

Gamme de produits

PSG Tuyau PVC avec armature tressée, clair

PSG BLAU Tuyau PVC avec armature tressée, bleu

PSG GRUEN Tuyau PVC avec armature tressée, vert

PSG SCHWARZ Tuyau PVC avec armature tressée, noir