

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	application générale pour l'air, l'eau, etc.
Caractéristiques	Dureté : environ 77° Shore A respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd résistant à l'abrasion et au vieillissement stérilisable transparence durable très flexible
Couche intérieure	PVC mou
Revêtement	une armature tressée en textile
Couche extérieure	PVC mou
Couleur	noir
Température min.	-5 °C
Température max.	60 °C
Médiums	Eau Air



Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service* à 20 °C (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = pression de service

Gamme de produits

PSG	Tuyau PVC avec armature tressée, clair
PSG BLAU	Tuyau PVC avec armature tressée, bleu
PSG GRUEN	Tuyau PVC avec armature tressée, vert
PSG ROT	Tuyau PVC avec armature tressée, rouge