

SGD 100

Tuyau d'aspiration et tuyau à pression

HANSA-FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | systèmes d'aspiration et de refoulement basse pression |
| Couche intérieure | Caoutchouc synthétique résistant à l'huile |
| Revêtement | armature textile synthétique à haute résistance à l'abrasion et spirale en fil d'acier |
| Couche extérieure | caoutchouc synthétique à forte résistance à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
| Couleur | noir |
| Température min. | -40 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Médiums | Huile minérale Émulsions du type aqueux/huileux |



Article

| Désignation | DN* | Dimension | Pouce | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Vide (bar) | Rayon de courbure min. (mm) |
|-----------------|-----|-----------|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale