


Caractéristiques	3			
Domaine d'utilisation	tuyau basse pression pour les conduites à carburant			
Norme	DIN 73379			
Couche intérieure	Caoutchouc synthétique résistant à l'huile			
Revêtement	une armature tressée en textile			
Couche extérieure	aucune			
Couleur	noir			
Température min.	-35 °C			
Température max.	80 °C			
Médiums	Essence Diesel Pétrole brut Huile lubrifiante			



Article									
Désignation	DN*	Pouce	Dimension	Ø intérieur	Ø exté- rieur	Pression de ser- vice	Pression de con- trôle	Pression d'éclate- ment	Rayon de courbure min.
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = diamètre nominal, dimension nominale