# FBSB

Tuyau de protection contre la chaleur, silicate, silicone

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Fonderies, aciéries, verreries, chantiers, etc. |
| **Application** | pour protection au contact de tuyaux brûlants ou froids |
| **Couleur** | lisse, couleur rouille |
| **Température min.** | -65 °C |
| **Température max.** | 260 °C |
| **Température** | pour un diamètre intérieur allant de 6 mm à 127 mm : 1090 °C pour 15 à 20 min. 1650 °C pour 15 à 30 secondes |
| **Matériau** | Fibre en silicate de calcium |



## Remarque

Homologation German Lloyd selon DIN 5510-2, MSHA pour un diamètre intérieur allant de 13 mm à 127 mm
Homologation German Lloyd pour un diamètre intérieur à partir de 160 mm
À partir d'un diamètre intérieur de 160 mm : Température maximale : 300 °C

## Description

Offre une excellente protection contre les métaux liquides et les projections métalliques.

## Informations supplémentaires

bonne résistance à la lumière, aux UV et aux intempéries, à l'eau et à l'huile.

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) |
|---|---|
| **FBSB 006** | 6 |
| **FBSB 008** | 8 |
| **FBSB 010** | 10 |
| **FBSB 013** | 13 |
| **FBSB 016** | 16 |
| **FBSB 019** | 19 |
| **FBSB 022** | 22 |
| **FBSB 025** | 25 |
| **FBSB 029** | 29 |
| **FBSB 032** | 32 |
| **FBSB 035** | 35 |
| **FBSB 038** | 38 |
| **FBSB 041** | 41 |
| **FBSB 044** | 44 |
| **FBSB 051** | 51 |
| **FBSB 057** | 57 |
| **FBSB 064** | 64 |
| **FBSB 070** | 70 |
| **FBSB 076** | 76 |
| **FBSB 083** | 83 |
| **FBSB 089** | 89 |
| **FBSB 095** | 95 |
| **FBSB 102** | 102 |
| **FBSB 114** | 114 |
| **FBSB 127** | 127 |
| **FBSB 160** | 160 |
| **FBSB 170** | 170 |
| **FBSB 180** | 180 |
| **FBSB 200** | 200 |
| **FBSB 220** | 220 |
| **FBSB 250** | 250 |
| **FBSB 300** | 300 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*