FBSS

Tuyau de protection contre la chaleur, fibre de verre, silicone

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Fonderies, aciéries, verreries, chantiers, etc.
Norme	IEC 60684-1 and 60684-2
Couleur	marron
Température min.	-60 °C
Température max.	250 °C
Matériau	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Description

Offre une excellente protection contre les métaux liquides et les projections métalliques.

Informations supplémentaires

Bonne résistance aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène et aux chocs thermiques, excellente résistance au vieillissement en environnement chaud.

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.