

**Caractéristiques**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé   |

**Description**

Spirale de protection en ruban plat en acier à ressorts, protège le tuyau contre l'abrasion externe.

**Article**

| Désignation     | Ø intérieur<br>(mm) | Ruban d'acier<br>(mm) |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>SSF 13-1</b> | 13                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 15-1</b> | 15                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 17-1</b> | 17                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 19-1</b> | 19                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 21-1</b> | 21                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 23-1</b> | 23                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 26-1</b> | 26                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 29-1</b> | 29                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 33-1</b> | 34                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 41-1</b> | 41                  | 7 x 1                 |
| <b>SSF 48-1</b> | 48                  | 10 x 1                |
| <b>SSF 54-1</b> | 54                  | 10 x 1                |