# SSK C

Protection contre les frottements en plastique

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement |
| **Couleur** | noir |
| **Température min.** | -20 °C |
| **Température max.** | 60 °C |
| **Matériau** | PVC - dur |



## Description

Spirale de protection en profil plat en plastique, protège le tuyau contre l'abrasion externe.

## Informations supplémentaires

Conçu également pour le montage ultérieur et le groupement en faisceau de tuyaux flexibles.

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) |
|---|---|---|---|
| **SSK C 07** | 7,5 | - | - |
| **SSK C 09** | 9,5 | - | - |
| **SSK C 13** | 13,0 | 16,2 | 1,6 |
| **SSK C 16** | 16,0 | 19,5 | 1,7 |
| **SSK C 23** | 20,0 | 25,0 | 2,3 |
| **SSK C 30** | 27,0 | 32,2 | 2,6 |
| **SSK C 40** | 35,0 | 40,0 | 2,8 |
| **SSK C 50** | 43,5 | 49,5 | 3,0 |
| **SSK C 60** | 64,0 | 72,5 | 4,3 |
| **SSK C 80** | 81,0 | 91,0 | 5,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*