

**Caractéristiques**

**Domaine d'utilisation** tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement

**Couleur** noir

**Température min.** -20 °C

**Température max.** 60 °C

**Matériau** PVC - dur

**Description**

Spirale de protection en profil plat en plastique, protège le tuyau contre l'abrasion externe.

**Informations supplémentaires**

Conçu également pour le montage ultérieur et le groupement en faisceau de tuyaux flexibles.

**Article**

| Désignation | Ø intérieur<br>(mm) | Ø extérieur<br>(mm) | Épaisseur de paroi<br>(mm) |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| SSK C 07    | 7,5                 | -                   | -                          |
| SSK C 09    | 9,5                 | -                   | -                          |
| SSK C 13    | 13,0                | 16,2                | 1,6                        |
| SSK C 16    | 16,0                | 19,5                | 1,7                        |
| SSK C 23    | 20,0                | 25,0                | 2,3                        |
| SSK C 30    | 27,0                | 32,2                | 2,6                        |
| SSK C 40    | 35,0                | 40,0                | 2,8                        |
| SSK C 50    | 43,5                | 49,5                | 3,0                        |
| SSK C 60    | 64,0                | 72,5                | 4,3                        |
| SSK C 80    | 81,0                | 91,0                | 5,0                        |