


Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Description

Spirale de protection en fil d'acier à ressorts rond, protège le tuyau contre l'abrasion externe particulièrement agressive.

Informations relatives à la commande

Autres dimensions sur demande

Λ	-	\sim	\sim
Α	ш	u	•

, ti ti 010			
Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Ø de fil
	(mm)	(mm)	(mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Gamme de produits

SSR VA Protection contre les frottements, ronde, VA, Acier inoxydable