

STOP ROV

Raccord tubulaire avec fixation Stopflex

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation protection des personnes contre les risques de blessure au visage en manipulant un tuyau flexible

Matériau Acier



Description

Fil d'acier à résistance à la traction élevée, avec œillet et crochet.

Informations relatives à la commande

Le collier STOP-FS doit être commandé à part.

Informations supplémentaires

Le fil d'acier est ancré sur le tuyau ainsi qu'à un point fixe à l'aide d'un collier STOP-FS adapté. Cela permet d'empêcher le tuyau de se retourner.

Article

Désignation	Trous de fixation (mm)	Longueur (mm)	Perçage (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4