

1

Caractéristiques

protection des personnes contre les risques de blessure au visage en manipulant un tuyau flexible Domaine d'utilisation

Matériau Acier



## Description

Fil d'acier à résistance à la traction élevée, avec œillet et crochet.

## Informations relatives à la commande

Le collier STOP-FS doit être commandé à part.

## Informations supplémentaires

Le fil d'acier est ancré sur le tuyau ainsi qu'à un point fixe à l'aide d'un collier STOP-FS adapté. Cela permet d'empêcher le tuyau de se retourner.

Trous de fixation	Longueur	Perçage
(mm)	(mm)	(mm)
14,5	300	6,4
17,0	300	6,4
18,5	300	6,4
20,5	300	6,4
22,5	300	6,4
24,5	300	6,4
26,5	300	6,4
30,5	300	6,4
34,0	450	8,4
36,5	450	8,4
42,5	450	8,4
45,5	450	8,4
49,0	450	8,4
52,5	450	8,4
60,0	450	8,4
	(mm) 14,5 17,0 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 30,5 34,0 36,5 42,5 45,5 49,0 52,5	(mm)         (mm)           14,5         300           17,0         300           18,5         300           20,5         300           22,5         300           24,5         300           26,5         300           30,5         300           34,0         450           36,5         450           42,5         450           45,5         450           49,0         450           52,5         450