

STOP ROV

Raccord tubulaire avec fixation Stopflex

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation protection des personnes contre les risques de blessure au visage en manipulant un tuyau flexible

Matériau Acier



Description

Fil d'acier à résistance à la traction élevée, avec œillet et crochet.

Informations relatives à la commande

Le collier STOP-FS doit être commandé à part.

Informations supplémentaires

Le fil d'acier est ancré sur le tuyau ainsi qu'à un point fixe à l'aide d'un collier STOP-FS adapté. Cela permet d'empêcher le tuyau de se retourner.

Article

Désignation	Trous de fixation (mm)	Longueur (mm)	Perçage (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4