# AKL ZUB BLINDSTUTZEN

Obturateur pour accouplement de sécurité

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **conçu pour** | Demi-accouplement mobile de sécurité |
| **Fourniture** | Taille 1 avec contre-écrou<br>Taille 3 sans contre-écrou |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Filet d'accouplement | SW (mm) | Gabarit |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKL ZUB 1 11** | 6 | M 30x1 | Rd. 32 x 3 | 36 | 1 |
| **AKL ZUB 3 10** | 12 | M 45x1,5 | Rd. 48 x 3 | 55 | 3 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SW = largeur de clé

## accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **SK ZUB GEHAEUSE** | Boîtier du dispositif antipoussière |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **AKL ZUB KONTERMUTTER** | Contre-écrou |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*