

SKL HN SP

Demi-accouplement mobile à vis

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Pression résiduelle : | Un couplage sous pression résiduelle est possible |
| compatible avec | Pioneer |
| Caractéristique supplémentaire | avec vanne sphérique |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Informations supplémentaires

Grâce à leur construction compacte, ils sont destinés à des conditions d'utilisation difficiles.

Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) | SF acc.* |
|------------------------|-----|------------------|------------------------------|---|---|----------|
| SKL 06 HN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| SKL 10 HN 06 SP | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires

SKL ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKL...SP