

Caractéristiques			
Domaine d'utilisation	application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc.		
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique		
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.		
Pression résiduelle :	Un couplage sous pression résiduelle est possible		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		



Description

Les accouplements à vis sont conçus pour des pressions élevées et de fortes impulsions de pression. Il est recommandé de n'associer que des accouplements du même fabricant.

Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Informations supplémentaires

 $\label{eq:Grace} \textit{Grâce à leur construction compacte, ils sont destinés à des conditions d'utilisation difficiles.}$

Si le montage est correct, le manchon à vis recouvre complètement la bague de freinage.

Article								
Désignation	Gaba- rit	DN*	Filet de rac- cord	Filet d'accouple- ment	Pression de ser- vice (bar)	Température de l'huile minérale min.	Température de l'huile minérale max.	SF acc.*
SKL 06 IR 1	1	6	G 1/4" -19	Rd. 24 x 2	350,0	-30	100	4
SKL 10 IR 2	2	10	G 3/8" -19	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IR 3	3	10	G 3/8" -19	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IR 3	3	12	G 1/2" -14	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 20 IR 4	4	19	G 3/4" -14	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 20 IR 5	5	19	G 3/4" -14	Rd. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKL 25 IR 5	5	25	G 1" -11	Rd. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKL 32 IR 6	6	31	G 1.1/4" -11	Rd. 70 x 3	250,0	-25	100	4
SKL 40 IR 6	6	38	G 1.1/2" -11	Rd. 70 x 3	250,0	-25	100	4

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

-

SKL IR VA Demi-accouplement mobile à vis, Acier inoxydable

Accessoires	
SKL ZUBS	Dispositif antipoussière pour SKL
SKL ZUBS AL	Tenons de fermeture