

1

Caractéristiques		
Domaine d'utilisation	construction automobile (UNIMOG)	
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique	
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°	
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A	
Matériau	Acier	
Traitement de surface	revêtement galvanisé	



Description

Le manchon coulissant à double effet offre une fonction Push-Pull lors du couplage. Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

Article Désignation pour Ø ext. Filet de Pression SF Température de Température de Température de Température de du tube en raccord l'huile minérale l'huile minérale l'huile végétale bade service acc. l'huile végétale ie rit min. max. min. max. SKM 10 HL 3 U 3 10 12 M 18x1,5 250,0 4 -30 100 -15 80 -15 SKM 13 HL 3 U 15 3 250,0 100 80 12 L M 22x1,5 4 -30

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires	
SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM

Pièces de rechange		
SKM ORING	Joint torique pour SKM	
SKM STUETZRING	Bague d'appui pour SKM	