

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Technologie agricole
Raccord 1	filet int. UN/UNF
Étanchéité 1	pour embout à collet avec forme F
compatible avec	John Deere
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Peuvent être remplacés par des accouplements selon ISO 7241-1 série A.

Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Gabarit	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires

SKM ZUBS 3 CB	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...
SKM ZUB 3 12	Bride de maintien avec ressort
SKM ZUB 3 11	Bride de maintien avec dispositif antipoussière
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...
SKM ZUBS 3 C	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...
SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches

Pièces de rechange

SKM STUETZRING	Bague d'appui pour SKM
SKM ORING	Joint torique pour SKM