

Caractéristiques	Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Technologie agricole				
Raccord 1	filet int. UN/UNF				
Étanchéité 1	pour embout à collet avec forme F				
compatible avec	John Deere				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				



## Remarque

Peuvent être remplacés par des accouplements selon ISO 7241-1 série A.

## Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

## Article

•	uolo							
	Désignation	DN*	Filet de rac- cord	Gabarit	Pression de ser- vice	SF acc.*	Température de l'huile minérale min.	Température de l'huile minérale max.
					(bar)		(°C)	(°C)
5	SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires	
SKM ZUBS 3 CB	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM
SKM ZUB 3 12	Bride de maintien avec ressort
SKM ZUB 3 11	Bride de maintien avec dispositif antipoussière
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM
SKM ZUBS 3 C	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches

Pièces de rechange			
SKM STUETZRING	Bague d'appui pour SKM		
SKM ORING	Joint torique pour SKM		