SKM IJ JD

Manchon d’accouplement à fiches

Caractéristiques

Domaine d’utilisation	Technologie agricole
Raccord 1	filet int. UN/UNF
Étanchéité 1	pour embout à collet avec forme F
compatible avec	John Deere
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Peuvent être remplacés par des accouplements selon ISO 7241-1 série A.

Description

Les accouplements à fiches permettent d’effectuer un couplage rapide.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Gabarit	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires

SKM ZUBS 3 CB	Dispositif antipoussière pour manchons d’accouplement, SKM...
SKM ZUB 3 12	Bride de maintien avec ressort
SKM ZUB 3 11	Bride de maintien avec dispositif antipoussière
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d’accouplement, SKM...
SKM ZUBS 3 C	Dispositif antipoussière pour manchons d’accouplement, SKM...
SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches

Pièces de rechange

SKM STUETZRING	Bague d’appui pour SKM
SKM ORING	Joint torique pour SKM

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.