

Caractéristiques			
Domaine d'utilisation	application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc.		
Raccord 1	filet int. métrique cylindrique		
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.		
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		



Description

Le manchon coulissant peut être monté dans une paroi de cloison à l'aide de circlips et fonctionne de la même façon qu'un accouplement de sécurité.

Le manchon coulissant à double effet offre une fonction Push-Pull lors du couplage.

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Article							
Désignation	DN*	Filet de rac- cord	Gabarit	Pression de service	SF acc.*	Température de l'huile minérale min.	Température de l'huile minérale max.
				(bar)		(°C)	(°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires				
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM			
SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches			
SKM ZUB 3 12	Bride de maintien avec ressort			
SKM ZUBS 3 C	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM			
SKM ZUBS 3 CB	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM			
SKM ZUB 3 11	Bride de maintien avec dispositif antipoussière			

Pièces de rechange			
SKM ORING	Joint torique pour SKM		
SKM STUETZRING	Bague d'appui pour SKM		