

### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	construction automobile (UNIMOG)
Raccord 1	filet int. métrique cylindrique
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



### Description

Le manchon coulissant à double effet offre une fonction Push-Pull lors du couplage. Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

### Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Ga- barit	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)	Température de l'huile végétale min. (°C)	Température de l'huile végétale max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

### Accessoires

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches
<b>SKM ZUBS</b>	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...

### Pièces de rechange

<b>SKM STUETZRING</b>	Bague d'appui pour SKM
<b>SKM ORING</b>	Joint torique pour SKM