SKM IM U

Manchon d’accouplement à fiches

Caractéristiques

Domaine d’utilisation	construction automobile (UNIMOG)
Raccord 1	filet int. métrique cylindrique
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Description

Le manchon coulissant à double effet offre une fonction Push-Pull lors du couplage.
Les accouplements à fiches permettent d’effectuer un couplage rapide.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Ga-barit	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)	Température de l'huile végétale min. (°C)	Température de l'huile végétale max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires

SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d’accouplement, SKM...

Pièces de rechange

SKM STUETZRING	Bague d’appui pour SKM
SKM ORING	Joint torique pour SKM

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.