

### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	construction automobile (UNIMOG)
<b>Raccord 1</b>	filet int. métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
<b>Norme</b>	correspond à ISO 7241-1 série A
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



### Description

Le manchon coulissant à double effet offre une fonction Push-Pull lors du couplage. Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

### Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Ga- barit	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)	Température de l'huile végétale min. (°C)	Température de l'huile végétale max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

### Accessoires

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches
<b>SKM ZUBS</b>	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...

### Pièces de rechange

<b>SKM STUETZRING</b>	Baguette d'appui pour SKM
<b>SKM ORING</b>	Joint torique pour SKM