

1

Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	construction automobile (UNIMOG)
Raccord 1	filet int. métrique cylindrique
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Description

Le manchon coulissant à double effet offre une fonction Push-Pull lors du couplage. Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord		Pression de service		Température de l'huile minérale min.	Température de l'huile minérale max.	Température de l'huile végétale min.	Température de l'huile végétale max.
				(bar)		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires	
SKM ZUB BLINDSTECKER	Fiche factice pour manchon d'accouplement à fiches
SKM ZUBS	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM

Pièces de rechange				
SKM STUETZRING	Bague d'appui pour SKM			
SKM ORING	Joint torique pour SKM			