

Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc.
Raccord 1	filet intérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
compatible avec	Faster
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Description

SKM 20 IN 25 F

Accouplement à fiches à garniture plate limitant les pertes d'huile de fuite ou l'entrée d'air lors du couplage.

Pour un débit élevé et des pertes de pression réduites au minimum.

La bague de fermeture de sécurité empêche tout découplage involontaire.

Conçu pour être utilisé dans des zones écologiquement fragiles

Informations relatives à la commande

19

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Article						
Désignation	DN*	Filet de raccord	Pression de service	SF acc.*	Température de l'huile minérale min.	Température de l'huile minérale max.
			(bar)		(°C)	(°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100

-25

NPT 1" -11,5 DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires	
SKM ZUBS FS	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKMFS

250,0