

### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc.
<b>Raccord 1</b>	filet int. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
<b>Norme</b>	correspond à ISO 7241-1 série A
<b>compatible avec</b>	Aeroquip
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



### Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

### Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

### Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)
<b>SKM 10 IR AE</b>	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
<b>SKM 13 IR AE</b>	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IR AE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
<b>SKM 25 IR AE</b>	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

### Accessoires

**SKM ZUBS AE** Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM...AE

### Pièces de rechange

**SKM STUETZRING AE** Bague d'appui pour SKM...AE  
**SKM ORING AE** Joint torique pour SKM...AE