# SKM IR HC

Manchon d’accouplement à fiches

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d’utilisation** | outils de sauvetage, outils de serrage, presses, etc. |
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| **Fourniture** | avec dispositif antipoussière |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



## Description

Accouplement à fiches pour un couplage rapide en zone de très haute pression.
Couplage et découplage sans formation de gouttes

## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR HC** | 4 | G 1/8" -28 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 06 IR HC** | 6 | G 1/4" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR HC** | 10 | G 3/8" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*