

SKM IR SN72

Manchon d'accouplement à fiches

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| Construction | Snap-tite série 72 |
| Raccord 1 | filet int. BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| Norme | ISO 7241-1 série B |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|------------------------------|----------|---|---|
| SKM 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKM 06 IR SN72 | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Gamme de produits

SKM IR SN72 VA Manchon d'accouplement à fiches, Acier inoxydable

Accessoires

SKM ZUBS SN72 Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM..SN 72