## SKM IR SN H VA

## Manchon d'accouplement à fiches



Caractéristiques	aractéristiques				
Domaine d'utilisation	application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc.				
Construction	Snap-tite série H				
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique				
Étanchéité 1	Forme A				
Matériau	Acier inoxydable				



## Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

DN*	Filet de rac- cord	Pression de service	SF acc.*	Température de l'huile minérale min.	Température de l'huile minérale max.
		(bar)		(°C)	(°C)
6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
25	G 1" -11	140,0	2	-29	190
	6 10 12 19	cord  6 G 1/4" -19 10 G 3/8" -19 12 G 1/2" -14 19 G 3/4" -14	cord       6     G 1/4" -19     345,0       10     G 3/8" -19     280,0       12     G 1/2" -14     260,0       19     G 3/4" -14     140,0	cord       6     G 1/4" -19     345,0     2       10     G 3/8" -19     280,0     2       12     G 1/2" -14     260,0     2       19     G 3/4" -14     140,0     2	cord         min. (°C)           6         G 1/4" -19         345,0         2         -29           10         G 3/8" -19         280,0         2         -29           12         G 1/2" -14         260,0         2         -29           19         G 3/4" -14         140,0         2         -29

BD = pression de service - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé