# SKM IR SP

Manchon d’accouplement à fiches

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d’utilisation** | application générale, par ex. dans l’industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| **compatible avec** | Pioneer |
| **Caractéristique supplémentaire** | avec vanne sphérique |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



## Description

Les accouplements à fiches permettent d’effectuer un couplage rapide.

## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SP** | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 10 IR SP** | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 13 IR SP** | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 20 IR SP** | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour manchons d’accouplement, SKM...SP |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*