SKS IN HC
Fiche de couplage

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	outils de sauvetage, outils de serrage, presses, etc.
Raccord 1	filet intérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Fourniture	avec dispositif antipoussière
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque
La fiche ne doit pas être chargée lorsqu'elle est découplée.

Description
Couplage et découplage sans formation de gouttes
Accouplement à fiches pour un couplage rapide en zone de très haute pression.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	L (mm)	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.