SKS IR HC
Fiche de couplage

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	outils de sauvetage, outils de serrage, presses, etc.
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Fourniture	avec dispositif antipoussière
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque
La fiche ne doit pas être chargée lorsqu'elle est découplée.

Description
Couplage et découplage sans formation de gouttes
Accouplement à fiches pour un couplage rapide en zone de très haute pression.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	L (mm)	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.